



INTERIØR
EKSTERIØR



OWATROL® E-B BINDER

MIX-IN HEFTGRUNN

Produktbeskrivelse

OWATROL® E-B BINDER er en høypenetrerende malingsstilsetning til bruk i vannbasert murmaling/interiørmaling som hindrer avlassingsproblemer på krittete og porøse overflater. OWATROL® E-B BINDER gir god vedheft, er lett å blande inn og endrer ikke den opprinnelige fargen. Den er tidsbesparende da den eliminere behovet for separat grunning.

Egenskaper

- Første strøk gir en matt overflate og samtidig meget god vedheft.
- Stabiliserer krittete og porøse overflater og reduserer avflassing. Forbedrer vedheften vesentlig mellom første og andre strøk.
- Overmalbar etter 4 timer.
- Gir bedre holdbarhet på overflaten.

Bruksområder

- For utendørs og innendørs bruk.
- Påfør maling tilsatt OWATROL® E-B BINDER over krittet eller porøs emulsjon/oljemaling, linmaling, sandblåst murmaling eller værslett (solid) asbestkledning.
- Ideell for overmaling av krittet aluminumskledning, finér eller hard trefiberkledning og betongkledning.

Tekniske data

Finish: I/R

Bindemiddel: vann-/oljeblanding

Løsningsmiddel: vann

Egenvekt:

Fysisk form: flytende

Brennbarhet: I/R

Flammpunkt: > 63 °C

Holdbarhet: minst 2 år

Beholderstørrelse: 1 liter, 2,5 liter, 10 liter

Farge: kremhvitt

Lukt: mild løsningsmiddellukt

VOC: EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/h) 750 g/l. (2010). Dette produktet inneholder maks. 220 g/l

God påføringspraksis

- Følg veilederingen på emballasjen.
- Vask overflater som skal behandles med egnet vaskemiddel og vann. Spyl/skyll grundig før malings.
- For behandling av jordslag, lag en løsning av 1 del blekemiddel og 3 deler vann og tilsett vaske-middel. La denne løsningen virke i 10-15 minutter. Skyll grundig med vann og la tørke godt før malings.
- Unngå kontakt med hud og øyne, sorg for tilstrekkelig ventilasjon.

Påføring

MERK: Brukes kun i det første malingsstrøket

1. Rist beholderen godt.
2. Bland alltid en liten mengde OWATROL® E-B BINDER med maling for å kontrollere kompatibiliteten.
3. Bland 1 del OWATROL® E-B BINDER til 4 deler maling.
4. Røres/ristes godt sammen. Hvis malingen tykner, tilsett nok vann til at malingen får tilbake sin opprinnelige konsistens.
5. Mal som vanlig.
6. Når første strøk iblandet OWATROL® E-B BINDER er tørrt, påføres andre strøk. Ikke påfør mer maling hvis første strøk fremdeles føles mykt eller klebrig.

Dekkevne

Dekkevnen varierer i forhold til tekstur og porøsitet på overflaten. Generelt forbruk reduseres med 20 % når det iblandes OWATROL® E-B BINDER.

Begrensninger

OWATROL® E-B BINDER skal kun brukes i første strøk, skal ikke tilsettes blank vannbasert maling ved bruk av kun ett strøk.

Rengjøring

- Verktøy som; Pensler, ruller, utstyrsdyer og slemmekoster rengjøres med husholdningssåpe og vann.
- Om malingen skulle tørke, bruk malingsfjerner eller penselvask.
- Oppbevar malerverktøy i vann når det ikke er i bruk.
- Tom emballasje og filler tørkes og kastes i henhold til lokale forskrifter.

Oppbevaring

- Oppbevar ubrukt materiale i tett lukket beholder.
- Beskyttes mot frost.

Sikkerhet

Inneholder koboltkarboksylater. Kan gi allergisk reaksjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Unngå å puste inn damp. Unngå kontakt med huden.

Ved svelging må ikke brekninger fremkalles: søk lege umiddelbart og vis fram beholderen eller etiketten.

MSDS available @ www.owatrol.com

OWATROL® E-B Binder er et varemerke fra



Finn alle våre løsninger:

www.owatrol.com/no