

SurfaTech Proff Fasade

BESKRIVELSE OG BRUKSOMRÅDE

SurfaTech Proff Fasade er en slitesterk hybridmaling som beskytter treverket mot vær, vind, sol og regn. SurfaTech Proff Fasade brukes på alle typer trevirke, nytt eller gammelt, malt, beiset eller trykkimpregnert. Den inneholder filmbeskyttende midler mot svertesopp.

Nytt eller bart treverk må være grunnet med SurfaMix P primer eller oljegrunning.

BRUKSMÅTE

Underlag:	Underlaget skal være rent og tørt.
Påføringsmetode:	Pensel, rull eller sprøyte.
Tynner:	Vann
Oppbevaring:	Lagres tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn.
Transport:	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk.
Innemiljø/emisjon:	Produktet er beregnet til utendørs bruk.

TEKNISKE DATA OG SIKKERHETSDATA

Det er utarbeidet Produktdatablad og Sikkerhetsdatablad (HMS) for produktet.

Se www.SurfaTech.no

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder: <20 g/l VOC.

VEDLIKEHOLD

Renhold: Til årlig rengjøring anbefales Desalin AM Sopp- og grønskefjerner, for overflater forurenset med grønske og svertesopp. Til rengjøring før ommaling anbefales Kraftvask.

Følg bruksanvisningen på produktet. Nymalt treverk bør ikke vaskes før etter 3-4 uker.

Intervall: Malingsfilmen vil over tid brytes naturlig ned av værpåvirkningen og vil variere etter lokale forhold. Ommaling må derfor gjøres etter behov, og når filmen er matt og slitt. Værveggen(e) er mer utsatt for vær og krever normalt hyppigere remaling enn resten av bygget.

AVFALLSHÅNDTERING

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.

REPARASJONER/ SKADER

Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger. Ved remaling eller ved endring av farge anbefales å bruke samme produkt som tidligere.

Kontakt forhandler eller malingsfirma.

SurfaTech Proff Fasade

ANVENDT FARGE:

Sett inn fargekode/nummer og navn på fargen

Sett inn fargekode/nummer og navn på fargen

MALERARBEIDET UTFØRT AV:Navn :

Adresse :

Telefon :

Mobil :

E-post :

Dato:

Malingen er brukt på følgende områder :

Annen informasjon:

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Be om ytterligere informasjon.

