

# ICONIK TEXSTYLE

## TEKNISK DATAARK 2020

Klassifisering	Norm	Tarkett Verdi
Produkttype	EN ISO 26986	Expanded (cushioned) poly(vinyl chloride) floor covering
Boligklassifisering	EN ISO 10874	23
Bindemiddel innhold	ISO 11638	Type I
<b>Teknisk informasjon</b>		
Total tykkelse	ISO 24346	2.8 mm
Slitesjikt tykkelse	ISO 24340	0,35 mm
Total vekt	ISO 23997	1760 g/m <sup>2</sup>
Rull bredde	EN ISO 24341	4 + 2 + 3 m
Rull lengde		25 m
<b>Ytelser for CE merking</b>		
Ytelseserklæring #	EN 14041	0004-0016-DOP-2020-01
Brannklassifisering	EN 13501-1	Cfl-s1
Sklihemmende egenskaper	EN 13893 DIN 51130	≥ 0,50 (DS) R 10
Elektrostatisk oppladning	EN 1815	≤ 2 kV
Varmeledningsevne (in m <sup>2</sup> ·K/W)	ISO 10456 / EN 12524-1	0,04
Formaldehyd emisjon	EN 717-1	E1
<b>Tekniske egenskaper</b>		
Trinnlydsdemping - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB
Inntrykksmerker	ISO 24343-1	≤ 0,20
Kjemikaliebestandighet	ISO 26987	Ikke påvirket*
Gulvvarme		Egnet (maks. 27°C)
Lysekthet	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensjonsstabilitet	ISO 23999	≤ 0,20 %
Trinsehjul	ISO 4918	Ok
<b>Miljø</b>		
Franks VOC vurdering		A+
Ftalat innhold		Ftalat-fri
TVOC emisjoner etter 28 døgn	EN 16516	Gull (≤ 100 µg / m <sup>3</sup> )
<b>Garanti</b>		
Garanti ved bruk i bolig (år)		15
Overflatebehandling		Extreme Protection

\*For kortvarig eksponering av fortynnede syrer, oljer og fett, ingen endring i materialegenskaper. Oppgitt informasjon kan bli endret uten ytterligere varsel (2020-04).



# Vedlikeholdsanvisning

BOLIGVINYL

Alt du trenger  
å vite for riktig  
vedlikehold av  
BOLIGVINYL

# Vedlikeholdsråd for boligvinyl

## Tarkett boligvinylgulv

Tarketts vinylgulv er veldig lette å vedlikeholde. Det tynne, usynlige og meget sterke overflatesjiktet gjør at skitten aldri får ordentlig feste.

## Daglig rengjøring

Det holder som oftest å feie eller støvsuge hvis gulvet bare er litt skittent. Når du tørker gulvet skal du bruke en fuktig, godt oppvridd skureklut eller mopp. Gjerne en såkalt mikromopp. Bland vann med allrent (pH 7-8 i bruksløsning) i henhold til respektive tillverkares doseringsanvisning. Ikke overdoser! Ettetørk med rent vann slik at ingen rester av rengjøringsmiddelet er igjen.

## Beskytt gulvet

Ta vare på gulvet. Løft når tunge møbler flyttes. Ha for vane å sette på møbelknotter på møbelben for å unngå bestående inntryksmerker og riper. Tenk på at det ofte er smågrus som riper og skader gulvet. Avtørkningsmatter ved inngangsdøren minsker tilsmussingen og risikoen for riping av grus og skitt.

## Generelle råd

- OBS! Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, klor, utendørs salting, cellulosefytning, oljevoks og skurepulver.
- Gummihjul på vogner og leker, beisede møbelben, møbelknotter av plast, gummi og føtter på husholdningsapparater kan gi bestående flekker. Om du er usikker, beskytt gulvet ved å legge en teppebit, pappskive eller lignende under. Løft tunge gjenstander og møbler, ellers kan du risikere at vinylgulvet forskyves eller skades.
- Fargede stoffer fra visse typer inngangsmatter av plast og tekstil, trykk på plastposer, avføring fra dyr og andre sterkt fargede stoffer kan sette flekker som ikke kan fjernes
- Avtørkningsmatter minsker nedsmussning og riping fra bl.a. grus.
- Gulvbeskyttelse skal benyttes under kontorstoler.
- Benytt støvsuger med børstestemnustykke.

## Flekkfjerning

Bør gjøres når flekkene er ferske, ellers kan visse flekker bli permanente (f.eks. skokrem, kulepenn, leppestift). Tørk med vann etter flekkfjerning.

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, melk, krem, brus, øl og vin	Allrengjøringsmiddel, ev. tilsatt ammoniak
Karbonpapir, fargebånd, stensil, kulepenn, blekk, leppestift	Rødsprit
Sjokolade, kaffe, te, asfalt, fett, olje, skolaksmerker, skokrem	Allrengjøringsmiddel eller white spirit, hvit/rød Scotch-Brite kan brukes
Urin, oppkast, ekskrement	Allrengjøringsmiddel
Blod	Kaldt vann + ammoniak
Rust	Allrengjøringsmiddel og oksalsyre
Tyggegummi	Kuldespray eller is i plastpose. Skrap forsiktig med kniv/sikling
Brennmerke fra sigaretter	Skrap med kniv/sikling. Bruk hvit/rød Scotch-Brite for etterpolering
Gulvlim	Limvask, white spirit eller sitrusrens, bearbeid med hvit/rød Scotch-Brite, tørk nøye med en bomullsklut.

**Sett gjerne opp disse vedlikeholdsrådene på innsiden av skapdøren!**