

Denne dokumentasjonen gjelder for

## Elemental Dryback

### 1. Prosjekt

Entreprenør/utførende:.....

Prosjekt/adresse:.....

Bruksområde/bygningsdel:.....

### 2. Produktbeskrivelse

Elemental Dryback er 2,5mm tykke Luxury Vinyl Tiles/ Plank (LVT/ LVP) beregnet for helliming til undergulvet. Oppbyggingen er Duraspect ekstrem overflatebeskyttelse, klar 0,55mm slitesjikt, høyoppløselig printet film og 2,5mm massiv vinyl. Elemental Dryback tilfredsstiller klasse 33 for kommersiell bruk iht EN ISO 10582 og EN ISO 10874. Dvs. at gulvet er godt egnet til meget høy trafikk i både private og kommersielle områder.

### 3. Vedlikehold og rengjøring

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Til daglig rengjøring anbefaler vi å bruke tørre rengjøringsmetoder slik som mopp, myk kost eller støvsuger. Flekker og smuss kan tørkes av med en fuktet fille. Skal man bruke vaskemiddel brukes et mildt pH nøytralt rengjøringsmiddel. Sølles det f.eks. vann, mat, drikkevarer eller annet, må dette tørkes opp.

Ettersyn/kontroll:

Vi anbefaler å sette filtputer under møbler slik at gulvet ikke ripes eller skades. Kontorstoler skal ha bløte gummihjul hvis det ikke brukes underlagsplater. Legg ut dørmatter i utvalgte rom (gang, entré), unngå underside av lateks eller gummi da dette kan misfarge gulvet. I industribygg bør det være fotskraperister.

Vedlikeholdsinstruks og intervall:

Elemental Dryback trenger ikke annet vedlikehold enn daglig rengjøring.

### 4. Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftinger:

Antatt levetid på Elemental Dryback er minimum 20 år i private bygg og minimum 15 år i kommersielle bygg ved normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Garanti:

## FDV– Dokumentasjon

2021

Denne garantien er kun gyldig dersom montering og bruk er iht. monteringsveiledningen og denne FDV. Vi garanterer at produktet ved levering tilfredsstillende standardene oppgitt i Elemental Dryback Teknisk datablad. Det garanteres for at gulvet vil være uten produktfeil så lenge gulvet brukes normalt og vedlikeholdes.

### Denne garantien gjelder ikke i følgende situasjoner:

- Hvis installering ikke er utført iht. monteringsanvisningen eller bruk og vedlikehold ikke er iht. denne FDV.
- Bord med synlige feil som likevel blir montert
- Ved uegnet undergulv eller underlag.
- Hvis produktet brukes på steder eller under forhold som er frarådet.
- Hvis produktet er modifisert eller reparert med produkter eller metoder som ikke er anbefalt av produsenten.
- Ekstreme klimaforhold, dvs. belastning av ekstrem varme. Overflaten tåler sollysvarme opp til 70°
- Ved forandring eller tap av glans. Dette regnes ikke som slitasje av overflaten.
- Små skjønnhetsfeil som ikke påvirker teknisk funksjon. Dvs. feil som ikke er synlige i oppreist stilling i normalt lys, dekkes ikke av denne garanti.
- Ved bruk av kontorstoler med hjul som ikke tilfredsstillende EN 12529 (Type W) og manglende bruk av underlagsplate under stolen.
- Sprekker mellom bord i gulv lagt flytende  $\leq 0,2\text{mm}$  ISO 24337.
- Ved bruk i arealer av typen kommersiell (Klasse 34) eller industriell (klasse 42) gjelder ikke denne garantien.
- Ved ulykker, misbruk, force majeure, skader fra tunge møbler eller utstyr som brukes uten tilstrekkelig beskyttelse, støtskade, hydrostatisk trykk, skader fra skarpe eller spisse gjenstander, kutt, riper, uaktsomhet, brannskader (sigaretter, lys, etc.), vann, erosjon, stiletthæler, kjæledyrklør, småstein, sand eller andre slipemidler.
- Ved feil som var synlige før og/eller ved installasjon.
- Ved forskjell i farge. Vi garanterer ikke for forskjeller i farge mellom prøver/bilder og det aktuelle gulvet, fra batch til batch, pga. soleksponering, som resultat av utskifting av deler av gulvet, som resultat av forskjell i alder og historikk til same artikkel/batch.

### Denne garantien

- Er gyldig fra innkjøpsdato (fakturadato)
- Gjelder kun produktet på det opprinnelige installasjonsstedet.
- Skal utgå hvis produktet eller installasjonsstedet flyttes eller selges.
- Er kun gyldig hvis monteringsanvisning og FDV følges.
- Gjelder gulv som brukes

Denne garantien gir deg spesifikke rettigheter, men påvirker ikke rettighetene gitt i Lov om kjøp/forbrukerkjøp. I en garantisak skal du melde dette skriftlig til din forhandler umiddelbart, med kopi av kvittering/faktura, type gulv og mengde det klages på. Vi forbeholder oss retten å sende en autorisert representant for å inspisere gulvet og ta med prøver for analyse.

# FDV– Dokumentasjon

2021

## Vanntett

Elemental Dryback er vanntett. Definisjonen på vanntett er at produktet ikke vil deformere eller endre seg i strukturen som følge av fuktpåvirkning eller vann. Produktet skal derimot ikke brukes som erstatning for eksempel for membran og skal ikke legges i våtrom.

## Renholdsvennlighet:

Elemental Dryback er meget enkelt å holde rent.

## 5. Miljøpåvirkning

Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi:

Trenger ikke utlufting.

## 6. HMS-referanser:

Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.:

Ingen spesielle tiltak.

## 7. Teknisk service

### Leverandør:

Farveringen  
Dyrskuevegen 15  
2040 Kløfta

Telefon: 06250

E-post: [kundeservice@farveringen.no](mailto:kundeservice@farveringen.no)

Web: [www.farveringen.no](http://www.farveringen.no)