

Marine Rubbing

Produktbeskrivelse

Type

Dette er en toppmoderne poleringsvæske.

Egenskaper og fordeler

Inneholder ikke slipemidler, noe som gir overflaten en kjemisk rengjøring. Spesialdesignet for fjerning av riper, oksiderte overflater, skitt og flekker.

Bruksområde

Brukes til rubbing og polering av gelcoat og to-komponente malinger.

Produktdata

Farger	lys beige
pH-verdi	8,5
Flammepunkt	65 °C
VOC-USA	200 g/l EPA Method 24
Innhold	Inneholder : ikke-ioniske, overflateaktive stoffer: < 5 %

Emballasje

	Volum (liter)	Spannstørrelse (liter)
Marine Rubbing	0.5	0.5

Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme pga lokale bestemmelser.

Påføringsinformasjon

Dette produkt kan påføres med

Bomull, Fille, Svamp, 3M pad: Anbefalt.

Blandeforhold (volum)

En-komponent

Rengjøring av maleverktøy

Vann

Bruksanvisning

Forarbeid

Overflater med fett, olje eller annen forurensning vaskes med anbefalt Jotun Yachting vaskemiddel.

Forbehandling

Rist boksen før bruk. Påfør produktet med en ren, myk og fuktig klut. Maskinpåføring er anbefalt med en roteringshastighet på ca 1000 - 1500 rpm. Poler til ønsket effekt oppnås. For manuell polering, gni med sirkulære bevegelser, små områder av gangen. Poler til ønsket effekt oppnås. Fullfør med en ren mikrofiberklut eller polerpapir.

Siste strøk

Avslutt med Jotun Yachting voks.

Anmerkning

Ikke påfør produktet på varme overflater eller i direkte sollys. Unngå kontakt med plastikkdeler.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt rom med god ventilasjon og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med forsiktighet.

Lagringstid ved 23 °C

Marine Rubbing 24 måned(er)

I noen markeder kan holdbarheten være kortere grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet, etter dette skal produktet kontrolleres.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

45970865

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.