



SEASONITE®

BESKYTTELSE FOR NYTT TREVERK

Produktbeskrivelse

Seasonite® beskytter nytt treverk det første året da treverket er mest sårbart overfor skadelige virkninger fra UV-stråler og fukt. Seasonite påføres omgående etter montering. Seasonite trenger inn i treverket og binder seg til trefibrene og stabiliserer og beskytter treverket slik at revner, sprekker og vridninger reduseres til et minimum. Ettersom Seasonite puster lar den overflødig fuktighet slippe ut samtidig som den hindrer ytterligere inntrengning av fuktighet. Seasonite vil gi en kontrollert optørking av treverket det første året.

Egenskaper

- Nytt treverk vil beholde sitt utseende lenger
- Minimerer revner, sprekker og vridninger forårsaket av sol og regn.
- Enkel å påføre – ett strøk er nok, selv på fuktig treverk.
- Fargeløs – fremhever den naturlige finishen.
- Klar til bruk.

Bruksområder

- Kun til bruk for nytt treverk utendørs.
- Stabiliserer nytt treverk det første bruksåret, inkludert myk- eller hardtre, trykkimpregnert treverk og ovnstørket treverk som seder og redwood.
- Ideelt for trykkimpregnert treverk.
- Loddrette og vannrette flater som nye hagegulv, kledning, takspan, gjerder, shingel og andre tredetaljer utendørs.
- For slitt treverk bruk Net-trol terrasserens og Aquatrol Treolje eller Textrol Treolje, eller kontakt en representant for Owatrol.

Tekniske data

Finish: matt.
Bindemiddel: alkydharpiks.
Løsemiddel: vann.
Spesifikk vekt: 1,00 kg/l \pm 0,05 ved 18 °C.
Viskositet: flytende væske.
Tørrestoffinnhold: 6 % \pm 2 % etter volum.
Flammepunkt: ikke beregnet.
Holdbarhet: minst 1 år i original uåpnet pakning.
Beholderstørrelser: 2,5 liter.
Farge: klar.
Tørketid: 12 timer, avhengig av temperatur og fuktighet. Man kan vanligvis gå på gulv 1 time etter påføring.
VOC: EU-grenseverdi for dette produktet (kat. A/F) 130 g/l. (2010). Dette produktet inneholder maks. 11 g/l.

Påføringsverktøy

- Pensel.
- Rulle: medium luv.
- Hagesprøyte.

God påføringspraksis

- Tildekk alt du ikke ønsker å overflatebehandle, inkludert planter og buskas.
- Påføres mellom +10 °C og +30 °C. Må ikke påføres i direkte sollys eller på varme overflater.
- Må ikke påføres hvis det ventes kaldt og/eller vått vær i løpet av de neste 24 timene.
- Rystes eller omrøres godt før bruk. Må ikke fortynnes.
- Fullfør alltid hele bordlengden på gulv eller vannrett bordkledning til et logisk stopp, for eksempel et vindu, dørkarm. Avslutt aldri påføringen midt på veggen/gulvet.
- På loddrett bordkledning arbeides det nedenfra og opp.
- Etter sprøytepåføring må du alltid gå over med en pensel eller rulle for å forbedre inntrengningen og få et jevnere resultat.
- **Seasonite må ikke brukes på eik.**

Forbehandling

- Overflatene må være rene, tørre og fri for smuss, fett, sot, mugg og andre overflateforurensninger.
- Mugg behandles med en løsning av 1 del blekemiddel og 3 deler vann. Skrubbe overflaten med denne løsningen, la det stå i 10–15 minutter og skyll til slutt grundig.
- Om nødvendig kan overflaten pusses med sandpapir etter rengjøring (sandpapir nr. 80).

Påføring

- Overflatene behandles som beskrevet under «Forbehandling».
- Treverket bør være rent og tørt. Det kan være fuktig, men ikke vått.
- Påfør et godt strøk Seasonite på alle treoverflater.
- Påfør også Seasonite på all endeved
- Ved påføring på gulv arbeid Seasonite® inn i sprekke mellom bordene.
- Ved dypping av takspion eller shingel skal tredetaljene ligge i væsken i 10 minutter, og deretter lar du overflødig væske renne av.
- Om nødvendig gjenta denne prosedyren inntil treverket er mettet.
MERK: På hardtre skal det påføres et andre strøk så snart det første har trengt inn i treverket. Ikke la det gå mer enn 2 timer før påføring av det andre strøket.

Dekkevne

- 5–7 m² per liter.
- Dekkeevnen varierer avhengig av type, alder og tekstur på treverket.

Vedlikehold

Etter ett års slitasje kan treverk behandlet med Seasonite® enkelt vedlikeholdes og beskyttes med en klar, penetrerende oljefinish, f.eks. Textrol Treolje®* eller Aquatrol Treolje. Bruk Net-trol Trerens®* til å rengjøre og gjenopprette treverket til den opprinnelige fargen.

Rengjøring

- Verktøy rengjøres med vann og såpe.

Lagring

- Oppbevares frostfritt eller under høye temperaturer.

Sikkerhet

Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke pust inn dampen. Unngå hudkontakt. Ikke fremkall brekninger ved svelging: oppsøk lege umiddelbart og vis denne beholderen eller etiketten.

Sikkerhetsdatablad på www.owatrol.com/no



Informasjonen som fremkommer her er kun veiledende. Produsenten kan ikke garantere det endelige resultatet, siden bruken av produktene ikke skjer under dennes oppsyn.

11/10 - rcs Tours 331 998 484

OWATROL INTERNATIONAL NORDIC A.S.

Postboks 63 Lilleaker - 0216 - Oslo - Norway
T. +34 93 445 17 85 - F. +34 93 445 17 80

SEASONITE® er et varemerke fra



Finn alle våre løsninger:

www.owatrol.com/no