

Denne dokumentasjonen gjelder for

Ultrapro Basic 2mm gulvunderlag

1. Produktbeskrivelse og bruksområde

Ultrapro Basic er et fysisk tverrbundet polyolefinskum med lukket cellestruktur og definerte egenskaper som overgår kravene iht EN 16354. Underlaget er egnet for bruk under flytende installasjon av laminat og parkettgulv.

Ultrapro Basic er produsert uten CFC og HCFC og inneholder hverken mykningsmidler, tungmetaller eller andre farlige stoffer. Produktet skal ikke støpes inn eller legges under vegg til vegg tepper eller andre "ikke" trykkfaste produkter.

Ultrapro Basic underlag gir:

- God beskyttelse mot gulvbelastning
- God støyreduksjon
- Optimale langsiktige egenskaper
- Egnet for gulvvarme
- Overgår EN 16354

2. Tekniske spesifikasjoner

Dimensjon:	15 m x 1 m
Tykkelse:	2 mm
Vekt pr rull:	1 kg
Farge:	Grønn
Pakning:	20 ruller pr pall
Trinnlydsdemping (RWS):	15 %
Trinnlydsdemping til rommet under (IS):	20 dB
Trykkfasthet (CS):	≥ 35 kPa
Trykkfasthet under lang statisk belastning (CC):	≥ 5 kPa
Dynamisk belastning (DL):	25 kPa/ 20.000 cycles
Udergulvsutjevning (PCv):	1,5 mm
Varmemotstand (TR):	0,045 m²K/W
Vanndampmotstand (SD):	15 m
Brannmotstand (RTF):	E _{fl}

3. Montering

Ultrapro Basic rulles ut og tilpasses i det rommet det skal ligge

Leverandør:

Farveringen, Dyrskueveien 15, 2040 Kløfta

Telefon: 06250

E-post: kundeservice@farveringen.no

Web: www.farveringen.no