



## LUMINEUSE - SELVLYSENDE MALING

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Produktbeskrivelse</b>   | <p>Selvlysende, transparent, matt maling til dekorasjoner, himlinger, hemmelige tegn eller følgepiler på alle typer underlag. Ideell for å skape selvlysende overflater i hjemmet: barnerommet, trappeparti, garasje o.l.</p> <p>Kan påføres alle typer umalte-/malte underlag innendørs: f.eks. tre, gips, papp o.l.</p> <p>Om Lumineuse «lades» med dagslys i 8 timer vil den lyse i mørket i ca. 4 timer.</p> <p>Lumineuse kan farges, men kun en liten mengde pastellfarge bør i så tilfelle brukes, da dette reduserer lyssterkheten.</p> |
| <b>Forbehandling</b>        | <p>Underlaget skal være rent, tørt og fritt for smuss, fett og løse partikler.</p> <p>Underlag med fett må rengjøres med et kraftig egnet løsemiddel (f.eks. aceton).</p> <p>Blanke-/høyglansede overflater må mattes ned og tørkes godt av.</p> <p>Bruk egnet grunning på plast, glass, keramikk, glatt metall og råmetall.</p> <p>Bruk rustbeskyttende grunning (Owatrol® Olje) som første strøk for å beskytte metaller mot rust.</p>   |
| <b>Påføring</b>             | <p>Bruksklar – skal ikke tynnes.</p> <p>Omrøres godt før bruk.</p> <p>Underlaget må være helt tørt.</p> <p>Påføres med malerpensel eller svamp (sjablonsvamp) i ett tykt/fyldig strøk eller to tynne strøk.</p>  |
| <b>God påføringspraksis</b> | <p>Lukk boksen etter bruk og oppbevar på et kjølig, tørt sted. Oppbevares frostfritt.</p> <p>Påføringstemperatur er fra +10°C til +25°C. Høy luftfuktighet betyr lengre tørketid.</p>  |

## TEKNISKE DATA

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>TYPE</b>                  | Akrylharpiks   |
| <b>TETTHET</b>               | 1,18 ± 0,02 ved 25°C   |
| <b>VISKOSITET</b>            | 20 til 22 poise ved 25°C   |
| <b>FINISH</b>                | Matt   |
| <b>LUKT</b>                  | Luktfri  |
| <b>TØRKETID</b>              | Støvtørr : 30 minutter   |
| <b>DEKKEVNE</b>              | ± 2 m <sup>2</sup> / 250 ml  |
| <b>RENGJØRING AV VERKTØY</b> | Varmt såpevann   |
| <b>PÅFØRINGSVERKTØY</b>      | Pensel eller sjablongsvamp   |
| <b>VOC</b>                   | EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/i): 140 g/l (2010).<br>Dette produktet inneholder maks. 16 g/l. |





**Sikkerhet:**

Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan gi en allergisk reaksjon.

Bidra til å beskytte miljøet ved å ikke helle restmaterialer i kloakken, og avhend tomt innhold med etikett ved miljøstasjon. Ta kontakt med kommunen for å få informasjon om avhending av ubrukt produkt og emballasje med innhold.

## EMBALLASJE

250 ml

| Bruksområde   | Rengjøring  | Påføringsverktøy  | Tørketid  |
|---|---|---|---|
| <br>Interiør |  |  | <br>30 min |



Dette databladet opphever og erstatter alle tidligere datablad for samme produkt. Dets hensikt er å informere kundene om produktets egenskaper. Den oppgitte informasjonen er basert på nåværende kunnskap. Disse opplysningene gir imidlertid ikke individuell informasjon om typen og tilstanden til underlagene som skal males. Vi utvikler oss kontinuerlig, og det er derfor kundens ansvar å ta kontakt med oss for å finne ut om det finnes nyere versjoner av dette databladet før produktet tas i bruk. Informasjonen ovenfor er korrekt på utstedelsesdatoen - oktober 2015.12.21.

» HMS Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på vår nettside (se under)

Oxi  
er et varemerke