

TABLEAU Tavlemaling

Bruksområde	Rengjøring/tynning	Utslipp til innemiljø	Sertifisering	Tørketid	Påføringsverktøy
<p>Eksteriør/ Interiør</p>	<p>eau Vann</p>	<p>EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C</p>	<p>EU Ecolabel www.ecolabel.eu</p>	<p>Séchage</p> <p>Støvtørr: 1 time Overmalbar: 4 timer Brukstørr: 3 dager</p>	<p>Lakkrolle, pensel Sprøyte</p>

Produktbeskrivelse:

Svært motstandsdyktig maling til å lage vaskbare overflater for bruk av kritt på vegger, dører, skoletavler, skapdører, kommoder, interiør o.l.

Kan påføres innendørs og utendørs uten behov for grunning på tre, metall, gips og gipsplater.

Malingen gir en jevn og fin anti-reflekterende finish som ikke blir glatt slik at skriften synes godt.

Enkel rengjøring med svamp og rask tørketid.

Dette produktet har EUs ECOLABEL-sertifisering, som forener effektivitet og miljøhensyn:

- Garantert dekkevne og tørketid.
- Begrenset innvirkning på miljøet ved produksjon, bruk og resirkulering.
- Inneholder ikke visse farlige stoffer og lite løsemidler.

Forbehandling:

Underlaget skal være rent, tørt og fritt for smuss, fett og løse partikler.

Underlag med fett må rengjøres med et kraftig egnet løsemiddel (f.eks acetone).

Blanke-/høyglansede overflater må mattes ned og tørkes godt av.

Bruk egnet grunning for plast, glass, keramikk, glatt metall og råmetall.

Bruk rustbeskyttende grunning (Owatrol Olje) som første strøk for å beskytte metaller mot rust.

Påføring:

Bruksklar – skal ikke tynnes.

Omrøres godt før bruk.

Underlaget må være helt tørt.

Påføres med malerpensel, sprøyte eller lakkrolle i to tynne strøk.

Må ikke brukes på oppvarmede overflater (>25 °C) i direkte sollys eller utsettes for regn.

Klar til bruk tre dager etter siste strøk.

Dette databladet opphever og erstatter alle tidligere datablad for samme produkt. Dets hensikt er å informere kundene om produktets egenskaper. Den oppgitte informasjonen er basert på nåværende kunnskap. Disse opplysningene gir imidlertid ikke individuell informasjon om typen og tilstanden til underlagene som skal males. Vi utvikler oss kontinuerlig, og det er derfor kundens ansvar å ta kontakt med oss for å finne ut om det finnes nyere versjoner av dette databladet før produktet tas i bruk.



KREATIV FRITID

V 1.2
QFE04-02-18
Versjon 3 fra 01.12.12

Vi kan ikke vite hvilke forhold og påføringsmetoder som er brukt for våre produkter, og vi kan derfor ikke holdes ansvarlig hvis retningslinjene i dette dokumentet eller på emballasjen ikke er fulgt.

Tekniske data:

TYPE	Basert på spesiell akrylharpiks
TETTHET	1,27 til 1,60 ± 0,01 ved 25 °C, avhengig av farge
VISKOSITET	11 til 16 poise ved 25 °C
UTSEENDE	Matt
LUKT	Luktfri
TØRKETID	Støvtørr: 1 time Overmalbar: 4 timer Brukstørr: 3 dager
PÅFØRINGSFORHOLD	10–25 °C, maks. luftfuktighet: 65 %
RESULTAT	8 til 10 m ² per liter (per strøk)
RENGJØRING AV VERKTØY	Vaskes med vann umiddelbart etter bruk
PÅFØRINGSUTSTYR	Malerpensel, lakkrull, sprøyte

Forholdsregler for bruk:

Tavlen må ikke brukes før den er helt tørr (minimum 3 dager)
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares frostfritt

Farge:

Sort

Emballasje:

250 ml

Dette databladet opphever og erstatter alle tidligere datablad for samme produkt. Dets hensikt er å informere kundene om produktets egenskaper. Den oppgitte informasjonen er basert på nåværende kunnskap. Disse opplysningene gir imidlertid ikke individuell informasjon om typen og tilstanden til underlagene som skal males. Vi utvikler oss kontinuerlig, og det er derfor kundens ansvar å ta kontakt med oss for å finne ut om det finnes nyere versjoner av dette databladet før produktet tas i bruk.

accueil@peintures-ox.fr
<http://www.peintures-ox.fr>

- 2 -

Sikkerhetsdatablad finnes på våre websider