

VEILEDNING: FOTOTAPET

Ved mottak av varen, sjekk at varen ikke er skadd. Ved transportskade, kontakt transportselskapet (Posten Norge/Schenker). Vi kan ikke erstatte skader fra transport.

Ved utpakking av varen, legg ut alle paneler/høyder og sjekk at farger og mål stemmer.

Reklamasjoner på oppsatt tapet når det gjelder høyder/farger/mål/overensstemmelser vil ikke bli godtatt. Dersom det benyttes annen fremgangsmåte enn denne veiledningen, faller alle rettigheter til reklamasjoner bort.

- For å oppnå best resultat bør veggen være slett og ren, og fri for gammel tapet, hull og/eller sprekker.
- Veldig glatte eller sugende/porøse overflater bør grunnes med vannbasert heftgrunning.
- Benytt klisterlim dersom vedlagt. Dersom klisterlim ikke er vedlagt, benytt vanlig klister for papirtapet. Klisteret blandes i henhold til anvisning på pakken eller i forpakning. Klister MÅ swelle i 15 min før bruk. Klister blandes slik:
 - 100 gram pulverposer til 2,5 liter vann. (Masterline- blå pose)
 - 75 gram pulverposer til 2,0 liter vann
 - 60 gram pulverposer til 1,4 liter vann. (Komar)
- Hell pulveret langsomt i kaldt vann under kraftig omrøring. Vent 15 min og rør om en gang til før bruk.
- Ideell temperatur for tapetsering er 18-20 grader celsius. Gjennomtrekk og vind bør unngås.
- Sentrér fototapeten på veggen. Vi anbefaler å starte med det nederste midtre panelet/delen. Den første delen angir sluttresultatet og det er derfor veldig viktig at denne settes riktig. Før du setter/plasserer denne delen, anbefaler vi at du streker opp en horisontal og vertikal linje på veggen med vater/laser/rettholt.
- Vedlagt eller innkjøpt tapetklister påføres på baksiden av ett tapetpanel. Når limet er påført jevnt og fullstendig på hele baksiden av det enkelte panel, sett det opp etter 3 minutter, verken mer eller mindre. Det er viktig at alle paneler sveller nøyaktig like lenge.
- Plasser det første panelet/delen på midten av veggen og i flukt/samsvar med linjene du har streket på veggen og glatt det ut med en MYK TAPETBØRSTE fra midten ut mot kantene. Hvis det etter oppsett oppstår bobler i tapeten, ikke få panikk - de fleste bobler vil forsvinne når tapeten tørker og strekker seg ut. Vi anbefaler at tapetpanelene/delene overlappes med ca. 2 mm ettersom tapeten kan krympe når den tørker. Overskytende tapet som skal skjæres bort (hjørner og tak/gulv) gjøres først når limet har tørket (dagen etterpå).
- Fototapet blir svært fleksibel når limet er påført, vær **to personer** om jobben og jobb raskt og forsiktig. Limet påføres tapetdelene etter hvert som de skal settes opp, og delene settes da opp 3 minutter etter limpåføring. OBS! Se etter at du har fått lim over hele baksiden!
- Limflekker på tapetets forside, fjernes med fuktig klut eller svamp - men ikke gni.

LYKKE TIL!

