

Textile Watershield

Produktbeskrivelse

Type

Dette er en løsningsmiddelbasert impregnering.

Egenskaper og fordeler

Gir en meget god vanntett og smussavvisende overflate. Den er hurtigtørkende. Beskytter overflaten mot aldring og slitasje.

Bruksområde

Skal brukes på kalesjer, matter, markiser og lignende tekstiler av bomull og nylon.

Produktdata

Farger

Flammepunkt 65 °C

VOC-USA 750 g/l EPA Method 24

Innhold Inneholder:
kationiske, overflateaktive stoffer: < 5 %

Emballasje

| | Volum (liter) | Spannstørrelse (liter) |
|---------------------|---------------|------------------------|
| Textile Watershield | 1 | 1 |

Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme pga lokale bestemmelser.

Påføringsinformasjon

Dette produkt kan påføres med

Pensel: Anbefalt.

Bomull, Fille, Svamp, 3M pad: Kan brukes.

Blandeforhold (volum)

En-komponent

Rengjøring av maleverktøy

Jotun Thinner No. 2

Bruksanvisning

Forarbeid

Textile Cleaner. Se TDS, punktet Bruksanvisning for det valgte Jotun Yachting produktet.

Forbehandling

På områder med mugg og grønnalger, bruk anbefalte Jotun Yachting produkter. For best resultat bør underlaget være rent, tørt og fritt for forurensning.

Siste strøk

Rist boksen før bruk. Spray et jevnt lag på overflaten og la det tørke.

Anmerkning

Ikke påfør produktet på varme overflater eller i direkte sollys. Ikke spray produktet på plast vindu.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt rom med god ventilasjon og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med forsiktighet.

Lagringstid ved 23 °C

Textile Watershield 48 måned(er)

I noen markeder kan holdbarheten være kortere grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet, etter dette skal produktet kontrolleres.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

YL-gr. 4 Luftbehov: 1600 - 2400 m³/l

Forskjellig

NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

41565722

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.